

# VITALTECH

## 75W80 MULTI VEHICLE

10/09/2014  
2211

Aceite de transmisión de alta calidad adecuado para casi todas las cajas de velocidades manuales de los automóviles. Es especialmente adecuado para la sustitución de aceites originales OEM específicos, es menos complejo y ocupa menos volumen. Este aceite ha sido probado en condiciones estrictas y responde a los requisitos generales de rendimiento de la mayoría de marcas y modelos en todas las condiciones climatológicas.

### APLICACIONES

Este aceite ha sido probado en condiciones estrictas y responde a los requisitos generales de rendimiento de la mayoría de marcas y modelos en todas las condiciones climatológicas.

### CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marchas muy suave y sin vibraciones.  
Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión.  
Vida útil del aceite prolongada: resistencia a la degradación del aceite contrastada.

### NIVEL DE ESPECIFICACIONES

API	GL-4 +	MB	235.10
FIAT	9.55550-MX3	NISSAN	MT-XZ
FIAT	9.55550-MZ1	PSA	B71 2330
FORD	WSD-M2C200-D	PSA	9730 A8
FORD	ESD-M2C186-A	VOLVO	97308
GM	1940182	VOLVO	97309
GM	1940768	VOLVO	97310
HONDA	MTF 94		

### PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.871
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	45.8
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.1
Índice de viscosidad	ASTM D2270		185
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	142.000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	205

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

